



Débrayage rapide et intuitif

Le système de débrayage est rapide et intuitif. Débrayage de sécurité possible de l'extérieur avec accessoire.

Schnelle und intuitive Entriegelung

Schnelles und intuitives Entriegelungssystem. Sicherheitsentriegelung von außen als Zubehör lieferbar.

Compact et universel

Électronique compacte et alimentation 115+230 Vac 50/60 Hz en une seule version grâce à l'alimentation switching intégrée. Éclairage de courtoisie intégré.

Kompakt und universal

Kompakte Elektronik und Spannungsversorgung 115+230 VAC 50/60 Hz in einer Ausführung dank integrierten „Switching“-Systems. Integrierte Hilfsbeleuchtung.

Accessoires


Zubehöre



RL7.3

Rail entier pré-assemblé et pré-tensionné avec courroie pour portes de 2,5 m de hauteur maximum.

Komplette Schiene, vormontiert und vorgespannt mit Riemen für Tore mit H max. 2,5 m.



RL7.3G

Rail non assemblé avec courroie pour portes de 2,5 m de hauteur maximum, divisé en 2 pièces, avec joint.

Nicht zusammengebaute Schiene mit Riemen für Tore mit H max. 2,5 m, in 2 Teilen, mit Verbindungsstück.



RL7.4

Rail entier pré-assemblé et pré-tensionné avec courroie pour portes de 3,5 m de hauteur maximum.

Komplette Schiene, vormontiert und vorgespannt mit Riemen für Tore mit H max. 3,5 m.



AU.C25


Bras oscillant pour portes basculantes. Schwingarm für Schwingtore.



JK.UL-C

Débrayage à clé pour portes sectionnelles et basculantes.

Entriegelung mit Schlüssel für Sektionalschwingtore.



SB.PULS

Débrayage à clé personnalisée avec fil en acier galvanisé et gaine L=5m, poignée à touche en métal chromé. Poignée à cliquet et rotation de 90°.

Entriegelung mit kundenspezifischem Schlüssel mit Seil aus verzinktem Stahl und Schutzhülle L=5 m, komplett mit Knopfgriff aus verchromtem Metall. Handgriff mit Knopfauflösung und 90°-Drehung.



DM.CB

Batteries 12 Vdc-1,2 Ah pour manœuvres en cas de coupure de courant.

Batterien 12 VDC-1,2 Ah für den Betrieb bei Stromausfall.

Versions disponibles

Lieferbare Ausführungen

Avec un émetteur T2VA inclus Ein Sender T2VA inklusive	DUMPER7
Avec deux émetteurs T2VA inclus Zwei Sender T2VA inklusive	DUMPER7.2
Alimentation secteur Netzversorgung	115 + 230 Vac 50/60 Hz
Alimentation moteur Versorgung Motor	24 Vdc
Alimentation accessoires Versorgung Zubehör	24 V / 0,5 A max
Courant maximum absorbé Max. Stromaufnahme	1 A
Absorption en veille sans accessoires Leistungsaufnahme in Standby-Modus ohne Zubehör	1 W
Absorption en veille avec accessoires Leistungsaufnahme in Standby-Modus mit Zubehör	3 W
Puissance absorbée Leistungsaufnahme	50 W
Poussée maximum Max. Schubkraft	700 N
Course utile Nutzhub	2700 mm - 3700 mm
Vitesse d'ouverture Öffnungsgeschwindigkeit	0,12 - 0,20 m/s
Vitesse de fermeture Schließgeschwindigkeit	0,12 - 0,20 m/s
Température de fonctionnement Betriebstemperatur	-20 °C + +50 °C
Indice de protection Schutzart	IP 10
Cycle de fonctionnement Betriebszyklus	Usage intensif Intensivbetrieb
Surface de la porte Torfläche	9 m ²
Poids Gewicht	1,6 kg