



CP.BN



APPLICATION

2 moteurs pour portails battants série BN.E24

ALIMENTATION CENTRALE

230 Vac – 50/60 Hz

ALIMENTATION MOTEURS

24 Vdc 50W + 50W

PRINCIPALES FONCTIONS

Écran LCD intégré | Récepteur radio intégré 433,92 MHz
64 codes et 3 codages radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Code Fixe) | Borniers débrochables | Logique de fonctionnement automatique et semi-automatique | Entrées pour arrêt, pas à pas et piétons | Entrées séparées pour photocellule active en ouverture-fermeture et en fermeture | Entrée pour pas à pas utilisable pour ouverture | Entrée pour piétons utilisable pour fermeture | Sortie utilisable pour témoin de signalisation de portail ouvert, éclairage de service ou second canal radio | Réglage automatique des paramètres de fonctionnement | Réglage électronique du couple séparé pour chaque moteur | Sécurité anti-écrasement à détection ampérométrique | Ralentissements réglables séparément pour chaque moteur | Possibilité de configuration des paramètres et de gestion des télécommandes avec système Advantouch | Nombre de manœuvres



DU.V96

Serrure électrique 12 Vac/dc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



DU.V90

Serrure électrique 12 Vac/dc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.




DU.9990

Plaque auvent pour DU.V90.



L.BY

Carte de commande pour serrure électrique de 12/24 Vdc.



BN.CB

Accessoire équipé d'un chargeur de batteries BN.24V, batteries 1,2 Ah et support correspondant.

