

KIT EGON KCR600+

CENTRALE

IP et 3G.
 Alimentation en 230V AC ou 12V DC, batterie rechargeable 6V 1100mAh.
 RF 868MHz + Zigbee 1,2HA 2,4GHz bidirectionnel.
 Portée : RF 2km, Zigbee 200m en champ libre.
 50 dispositifs max, dont 6 caméras.
 Autoprotégée.
 2 sorties pour alarme.
 Sirène interne 95 dB à 1m.
 Clavier tactile intégré.
 Appel vocal via GSM.
 DTMF CT ID sur GSM.
 CID/SIA sur IP et GSM.
 SMS sur GSM, vidéo et images sur email par IP ou 3G.
 APP utilisateur "EGON Elkron" (IOS & Android).
 Portail Web Elkron utilisateur.
 Programmation via PC sur réseau local.
 Supervision à distance.
 Détecteur de brouillage réseau intégré.
 Conformité EN 50131 Grade 2 Classe II.
 Dimension (H x L x P en mm) : 180 x 258 x 41



CENTRALE

IR600

Détecteur infrarouge.
 Pile lithium préinstallée.
 Rapidité de transmission du signal.
 Pile longue durée.
 2 niveaux de sensibilité.
 Fonction économie d'énergie.
 Protection lumière blanche.
 Faisceaux de détection sur 12 mètres avec un angle de 110°.
 Signal supervisé pour assurer son intégrité.
 LED intégrés.
 Autoprotégé.
 Protection insectes.
 Capteur de compensation de température.
 Dimension (H x L x P en mm) : 85 x 66 x 48



IR600

DC600

Contact magnétique mini.
 Pile lithium préinstallée.
 Transmission du signal "haute rapidité".
 Design compact.
 Autoprotégé.
 Supervision du signal.
 Distance de fonctionnement jusqu'à 32 mm.
 LED témoin.
 Disponible également en marron [DC600/BR].
 Dimension (H x L x P en mm) : 85 x 25 x 20



DC600 2I

RC600

Télécommande.
 4 touches (ON / OFF / Partiel / Alarme Panique).
 Capot de protection des touches.
 LED d'indication de la transmission et de la réception.
 Indication batterie basse.
 Pile lithium préinstallée.
 Dimension (H x L x P en mm) : 50 x 33 x 14,5



RC600